

LUX-top mobilE e mobilE intermedio

Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto modello LUX-top mobilE, per tetto piano con inclinazione massima di 5°.

Sistema a contrappeso dotato di scheletro in acciaio appesantito con delle lastre in cemento (500 x 500 x 50 mm) di dimensione complessiva pari a 1114 x 1061 mm (LUX-top mobilE) oppure 557 x 1118 (LUX-top mobilE intermedio) per installare il dispositivo su coperture piane senza ancorarsi alla struttura. Peso finale comprensivo di zavorra pari a 367 kg (LUX-top mobilE) oppure 185 kg (LUX-top mobilE intermedio). Palo di forma cilindrica con un diametro di 20 mm e anello con rondelle a ventaglio per permettere l'ancoraggio in totale sicurezza dell'operatore.

Interamente in acciaio inox AISI 304 per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo.

Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo E e C. Solo il dispositivo LUX-top mobilE può essere utilizzato anche come punto singolo (UNI EN 795:2012 tipo E). Si richiede un utilizzo contemporaneo ad almeno due persone per singolo dispositivo oppure sull'intero sistema.

Installati secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Produttore: Riwega srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com